

# FILET POUR PROTECTION HORIZONTALE



## Filets de sous face ou grandes nappes

Tresse PA130 Ø 4,75 mm

- Bolduc vert : NF 93 311 AGRISPOR 1989
- Mailles carrées 100 mm
- Procès verbal d'essai CEBTP N° 685-6-089
- Absorption d'énergie de rupture : **8,5 kilojoules**
- Procès verbal d'essai Allemand : WBR N° 225/8/3
- Label GS N° 891002
- Norme britannique : BS 3913 : 1982

Dimensions à la demande

Nappes disponibles : 10 m x 50 m

3,10 m x 100 m (Ancienne Norme 93311 ou hauteur de chute ≤ 3 mètres)

## ACCESSOIRES pour filets sécurité antichute

- Ralingue de pourtour : PA Ø 14 mm, Rr 4200 kg, attachée toutes mailles
- Boucle cossée
- Estropes : PA Ø 10 mm, Ø 12 mm, Ø 14 mm; longueurs : 0,30 m, 0,50 m, 1,00 m.
- Ralingue centrale de hauteur : PA Ø 10 mm
- Barrettes d'angle : PA Ø 10 mm
- Doublure PARE GRAVAT fixée à
- Doublure PARE forêt : TA 450

